



特記：本体重量 24kg  
 使用圧力 0.3MPa  
 耐圧検査圧力 0.5MPa  
 材質 SUS316、SUS304  
 付属品：ねじワッシャーパッキン各2枚  
 ワッシャー用B・N1式  
 ワッシャー 4本

19	1	銘板座		
18	1	ワッシャーパッキン	1種A	1 AG 40
17		加熱接続端子	SUS	M5 ナット
16	4	ボルト	SS	CS10×12
15	1式	端子台	樹脂	
14	1	加熱器取出口ワッシャー	SUS	
13	1	加熱器取出口カバー	SUS	
12	1	ワッシャーパッキン	1種A	1 AG 85
11	1	ワッシャーパッキン	1種A	1 AG 110
10	1	ワッシャーパッキン	1種A	1 AG 175
9	1式	ボルトナット	SUS	M12×40
8	4	フランジボルト	SUS	フランジボルト M10×80
7	1	ナット	SUS	15A ワッシャーワッシャー
6	1式	ボルト	SUS	M10×20
5	1	加熱器取出口角座	SUS	70×70
4	1	流出口	SUS	32A
3	1	流入口	SUS	32A
2	1	内筒	SUS	65A
1	1	外筒	SUS	150A
品番	数量	部品名	材質	素材 寸法

設計 M.M'00.5.31  
 縮尺 N.T.S.  
**ORIGO-E5型**

3角法  
 株式会社ドウ・サイエンス  
**D096005**