



A-A

特記：本体重量 28kg  
 使用圧力 0.3MPa  
 耐圧検査圧力 0.5MPa  
 材質 SUS16, SUS304  
 付属品：ねじワッパ 各2枚  
 ワッパ用 B・N1式  
 ワッパ 4本

19	1	銘板座		
18	1	オリヅクパッキン	1種A	1 AG 40
17		クーラ接続端子	SUS	M5 フラット
16	4	ボルト	SS	CS10×12
15	1式	端子台	樹脂	
14	1	クーラ取出口フラ	SUS	
13	1	クーラ取出口カバー	SUS	
12	1	オリヅクパッキン	1種A	1 AG 85
11	1	オリヅクパッキン	1種A	1 AG 110
10	1	オリヅクパッキン	1種A	1 AG 175
9	1式	ボルト・ナット	SUS	M12×40
8	4	ワッパ・ナット	SUS	ネジワッパ M10×80
7	1	ワッパ	SUS	15A ワッパ ワッパ
6	1式	ボルト	SUS	M10×20
5	1	クーラ取出口角座	SUS	70×70
4	1	流出口	SUS	32A
3	1	流入口	SUS	32A
2	1	内筒	SUS	65A
1	1	外筒	SUS	150A
品番	数量	部品名	材質	素材 寸法

設計 M.M '00.5.31

縮尺 N.T.S.

3角法

ORIGO-E20型

株式会社トカラ・サイエンス

D096020