



特記：本体重量 125kg
 使用圧力 0.3MPa
 耐圧検査圧力 0.5MPa
 材質 SUSは、SUS304
 フラグ用B・N1式
 フォホホホト 4本
 付属品：ねじワッシャー各2枚

19	1	銘板座		
18	1	リジックハギキ	1種A	1 AG 40
17		ホホホホ接続端子	SUS	M5 ナット
16	4	ホホホ	SS	CS10×12
15	1	端子台	樹脂	
14	1	ホホホ取出口ホホ	SUS	
13	1	リジックハギキ	1種A	1 AG 160
12	1	リジックハギキ	1種A	1 AG 200
11	1	リジックハギキ	1種A	1 AG 280
10	1	ホホホホホ	SUS	M12×45
9	1	ホホホホホ	SUS	M10×80
8	4	ホホホホホ	SUS	15A ヴィクトワラ
7	1	ホホホ	SUS	M10×20
6	1	ホホホ	SUS	70×70
5	1	ホホホ取出口角座	SUS	65A
4	1	流出口	SUS	65A
3	1	流入口	SUS	125A
2	1	内筒	SUS	250A
1	1	外筒	SUS	

設計 M.M'00.5.31
 検査 N.T.S.
ORIGO-E200型

3角法
 株式会社ドラ・サイエンス
D096200