



特記：本体重量 51kg  
 使用圧力 0.3MPa  
 耐圧検査圧力 0.5MPa  
 材質 SUSは、SUS304  
 付属品：ねじワッシャーナット 各2枚  
 ワッシャー用B・N1式  
 ワッシャーナット 4本

|    |    |            |     |                |
|----|----|------------|-----|----------------|
| 19 | 1  | 銘板座        |     |                |
| 18 | 1  | ワッシャーナット   | 1種A | 1 AG 40        |
| 17 |    | ケーブル接続端子   | SUS | M5 ナット         |
| 16 | 4  | ボルト        | SS  | CS10×12        |
| 15 | 1式 | 端子台        | 樹脂  |                |
| 14 | 1  | ケーブル取出口ワッ  |     |                |
| 13 | 1  | ケーブル取出口カバー | SUS |                |
| 12 | 1  | ワッシャーナット   | 1種A | 1 AG 125       |
| 11 | 1  | ワッシャーナット   | 1種A | 1 AG 155       |
| 10 | 1  | ワッシャーナット   | 1種A | 1 AG 220       |
| 9  | 1式 | ボルトナット     | SUS | M12×45         |
| 8  | 4  | ワッシャーナット   | SUS | ネジワッシャー M10×80 |
| 7  | 1  | トビ         | SUS | 15A ワッシャーナット   |
| 6  | 1式 | ボルト        | SUS | M10×20         |
| 5  | 1  | ケーブル取出口角座  | SUS | 70×70          |
| 4  | 1  | 流出口        | SUS | 40A            |
| 3  | 1  | 流入口        | SUS | 40A            |
| 2  | 1  | 内筒         | SUS | 100A           |
| 1  | 1  | 外筒         | SUS | 200A           |
| 品番 | 数量 | 部品名        | 材質  | 素材 寸法          |

設計 M.M'00.5.31  
 縮尺 N.T.S.  
 3角法

**ORIGO-E50型**

株式会社ドウ・サイエンス

**D096050**