



特記： 本体重量 26kg  
 使用圧力 0.3MPa  
 耐圧検査圧力 0.5MPa  
 材質 SUSは、SUS304

付属品：ねじフランジパッキン 各2枚  
 フランジ用 B・N 1式  
 アンカーボルト 4本

19	1	銘板座		
18	1	Oリングパッキン	1種A	1 AG 40
17		ケーブル接続端子	SUS	M5 ナット
16	4	ボルト	SS	CS10×12
15	1式	端子台		樹脂
14	1	ケーブル取出口ワ	SUS	
13	1	ケーブル取出口カバー	SUS	
12	1	Oリングパッキン	1種A	1 AG 85
11	1	Oリングパッキン	1種A	1 AG 110
10	1	Oリングパッキン	1種A	1 AG 175
9	1式	ボルト・ナット	SUS	M12×40
8	4	アンカーボルト	SUS	ホールアンカー M10×80
7	1	ドレン	SUS	15A ソケット プラグ
6	1式	ボルト	SUS	M10×20
5	1	ケーブル取出口角座	SUS	70×70
4	1	流出口	SUS	32A
3	1	流入口	SUS	32A
2	1	内筒	SUS	65A
1	1	外筒	SUS	150A
品番	数量	部品名	材質	素材 寸法

設計	M. M '00. 5. 31	ORIGO-E10型
縮尺	N. T. S.	
3角法		
株式会社ドウ・サイエンス		D096010